windhager
BEST HEATING TECHNOLOGY

KOMPAKTES HEIZWUNDER. MAXIMAL PRAKTISCH.

BioWIN ULTEGRA

PELLETSHEIZEN OPTIMIERT:
NACHHALTIGE WÄRME MIT MINIMALEM AUFWAND

SCHNELLE INSTALLATION.

Vormontierter Kessel mit integrierten Heizkreisen reduziert den Montageaufwand.

EINFACHE WARTUNG.

Leichter Zugang zu allen relevanten Komponenten, intuitive Benutzerführung.

GERINGER PLATZBEDARF.

Platzsparendes Design erleichtert die Integration in bestehende Heizräume.

EDEL
by windhager

SANIERUNG/ NEUBAU

EINFAMILIEN- HAUS

MEHRFAMILIEN- HAUS

NIEDRIGENERGIE- HAUS

BEWÄHRTE QUALITÄT UND SIMPLE HANDHABUNG.

Als robustes und sauberes Kraftpaket sorgt der BioWIN ULTEGRA über viele Jahre zuverlässig und nachhaltig für behagliche Wärme aus CO2-neutralen Pellets. Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich der BioWIN ULTEGRA überall platzsparend integrieren. Die flexible Pelletszuführung ermöglicht eine einfache Lagerung und Installation, unabhängig von baulichen Gegebenheiten.

Plug & Heat – Einbau leicht gemacht

Der BioWIN ULTEGRA ist serienmäßig mit geprüften Hydraulikkomponenten ausgestattet, wodurch die Installationsarbeiten auf ein Minimum reduziert werden.

Robustes Effizienzwunder

Der Einsatz von Premium-Komponenten und stromsparenden Antrieben führt zu einem reduzierten Energieverbrauch und somit zu besonders geringen Betriebskosten.

Langlebig & Wartungsarm

Die hochwertige Edelstahl-Brennkammer und das wartungsfreie Zündelement zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand aus. Das sichert eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer und sorgt für geringe Instandhaltungskosten.

PELLETS – DIE SMARTE WAHL FÜR NACHHALTIGES HEIZEN.

NACHWACHSENDER ROHSTOFF Holzpellets sind CO_2-neutral und im Gleichgewicht mit der Umwelt.

HEIMISCHE VERSORGUNGSSICHERHEIT Regionale Pelletsproduktion minimiert Abhängigkeit von Importen.

STABILE HEIZKOSTEN Pellets sind preisstabil und haben Preisvorteile gegenüber fossilen Brennstoffen.

BioWIN ULTEGRA		BWU 12H	BWU 18H
Nennwärmeleistung kW	kW	12 kW	18 kW
Einbringmaß Kessel vormontiert (BxTxH)	mm	1075 x 710 x 1453	
Einbringmaß größter Einzelteil nach Demontage Kessel (BxTxH)	mm	774 x 650 x 1146	
Elektrischer Verbrauch (Teillast/Nennlast)	W	25/48	28/55